

Параметр		Од. виміру	HOL 15	HOL 20	HOL 25
Номинальна теплопродуктивність (потужність) котла		кВт	15	20	25
Орієнтовна опалювальна площа		м2	150	200	250
Площа поверхні теплообміну в котлі		м2	1,3	1,8	2,2
Коефіцієнт корисної дії (паливо: кам'яне вугілля), не менше		%	85	85	85
Розміри топки	глибина	мм	420	420	420
	ширина	мм	374	420	420
	висота	мм	550	660	710
	об'єм	дм3	87	115	125
Водяна ємність котла		л	94	119	126
Маса котла без води		кг	233	280	301
Необхідна тяга топочних газів		Па	20-30		
Рекомендована мінімальна температура води		°C	58		
Максимальна температура води		°C	85		
Номинальний (максимальний робочий) тиск води		МПа	0,15		
Випробувальний тиск води, не більше		МПа	0,3		
Габаритні розміри котла	В	мм	595	645	645
	Н		895	1000	1050
	L		1300	1300	1300
Розміри завантажувальних дверцят	висота	мм	370	370	370
	ширина	мм	374	420	420
Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова		мм	159	159	159
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду)		мм	40	40	40
Рекомендовані параметри димоходу	внутрішній діаметр	мм	160	160	160
	висота (мінімально допустима)	м	5	6	7
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду)		мм	15		
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана		МПа	0,2		

